


UV DIRECT II




Specjalistyczna oprawa działania bezpośredniego na dwie lampy przeznaczona do dezynfekcji pomieszczeń promieniami UVC. Obudowa wykonana z blachy stalowej przeznaczona do montażu ściennego, natynkowego lub na stojaku. Wewnętrzny reflektor z blachy aluminiowej, błyszczącej dla poprawy skuteczności świetlnej. Kolor obudowy z palety RAL, standardowo biały RAL 9010 półmat.

Montaż:	Na ścianie, suficie lub statywie
Zakres działania:	25m ²
Zasilanie:	220/230V 50/60Hz
Źródło:	2xTUV T8 28mm
Temperatura pracy:	0°C ... +40°C
Stopień szczelności:	IP20
Zastosowanie:	Gabinety stomatologiczne, szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, apteki, laboratoria, obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, hotele.



Indeks	Powierzchnia [m ²]	Źródło	Moc UVC [W]	Moc całkowita [W]	Trwałość lamp [h]	Waga [kg]
7806.230/TUV	25	2xT8 30W	26,2	64	18 000	5,30
7805.236/TUV	27	2xT8 36W	31	74	18 000	6,30
7806.255/TUV	25	2xT8 55W HO	40	112	18 000	5,30



Akcesoria

Indeks	Opis
7848	Czujnik ruchu
7847	Pilot
7829	Statyw
7846	Ramię montażowe
7854	Folia ochronna na źródło