



## CECHY PRODUKTU

<b>Moc znamionowa</b>	18, 36, 48W
<b>Zasilanie</b>	AC200 ÷ 240V 50/60Hz
<b>Zgodność z normami</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne)
<b>Stopień ochrony</b>	IP65
<b>Temperatura pracy</b>	-20°C ÷ +40°C
<b>Montaż</b>	nastropowy, zwieszany, na szynie
<b>Obudowa</b>	poliwęglan stabilizowany promieniami UV
<b>Odbłyśnik</b>	stalowy, lakierowany proszkowo na biało
<b>Zasilacz</b>	Elektroniczny
<b>Stabilność strumienia świetlnego w czasie</b>	25 000h (L70B50) przy 25°C
<b>Temperatura barwowa</b>	4 000K, 6 500K

Stagna Easy to nowoczesna oprawa LED charakteryzująca się wysoką jakością wykonania oraz konkurencyjną ceną. Trwała obudowa wykonana z poliwęglanu, wysoki strumień świetlny oraz stopień szczelności IP65 to tylko kilka zalet jakimi wyróżnia się Stagna LED.

Oprawa posiada strukturę mającą za zadanie optymalny rozsył światła przy jednoczesnym ograniczeniu oślnienia. Dlatego znajdzie swoje zastosowanie w garażach podziemnych i zadaszonych parkingach. Natomiast monolityczny korpus zapewnia maksymalną szczelność i odporność mechaniczną w miejscach szczególnie narażonych na działanie agresywnych czynników tj. hale przemysłowe, magazyny. Dostęp do części elektrycznej odbywa się poprzez demontaż end capów oddzielonych od oprawy uszczelką z pianki poliuretanowej odpornej na procesy starzenia się.

Oprawa Stagna Easy LED jest ekonomicznym a jednocześnie zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem w dziedzinie szczelnych opraw przemysłowych.



Moc W	L	• Wymiary (mm) •		Waga kg
		B	H	
18	600	66	58	0,9
36	1200	66	58	1,5
48	1500	66	58	1,9

## Akcesoria

w komplecie

Kod	Opis	Ilość
-	Dławnica PG11	1
-	Uchwyty mocujące z hakami do zwieszania	1


## Stagna Easy LED

Moc* W	Kod	Opis	Kod EAN	Pobór mocy W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Strumień LED lm (Tj=85°C)	Strumień świetlny lm	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.
18	75450	STAGNALED ES-600 18W 4K 1800LM	8002219748119	18	4000K	>80	2200	1800	100	A++	1/12
36	75451	STAGNALED ES-1200 36W 4K 3600LM	8002219748126	36	4000K	>80	4300	3600	100	A++	1/12
48	75452	STAGNALED ES-1500 48W 4K 4800LM	8002219748133	48	4000K	>80	5700	4800	100	A++	1/12
18	75453	STAGNALED ES-600 18W6K5 1800LM	8002219748140	18	6500K	>80	2200	1800	100	A++	1/12
36	75454	STAGNALED ES-1200 36W6K5 3600LM	8002219748157	36	6500K	>80	4300	3600	100	A++	1/12
48	75455	STAGNALED ES-1500 48W6K5 4800LM	8002219748164	48	6500K	>80	5700	4800	100	A++	1/12

### MONTAŻ NASTROPOWY



- uchwyty mocujące




w komplecie

### MONTAŻ NA SZYBIE



- uchwyty mocujące




w komplecie

### MONTAŻ ZWIESZANY



- uchwyty mocujące z hakami do zwieszania



w komplecie

### SZYBKI DOSTĘP DO OKABLOWANIA



### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

